

## 南紡世貿展覽中心—展館設施各項規格表

「南紡世貿展覽中心」佔地約兩萬坪，展館本體一樓平面 7,788 坪，可容納 936 個的 9 平方公尺標準攤位，分為 B 館 363 個攤位、C 館 458 個攤位、D 館 115 個攤位，以及 A 館作為室內停車場用。另備有會議室、貴賓室、販賣部等公共設施各 1 間，1,000 格停車場。

展館設施各項規格說明如下：(如有變動，請依現場為主)

### 《面積》

- 1.展館含機房面積：7,788 坪
- 2.展館淨面積及攤位數(3 公尺 x3 公尺)：A 館 100 公尺x35 公尺 (暫不開放展覽用途，僅作室內停車場用)、B 館 120 公尺x48 公尺 (363 攤位)、C 館 120 公尺x60 公尺 (458 攤位)、D 館 95 公尺x20 公尺 (115 攤位)
- 3.展館專屬停車場面積：約 8,000 坪

### 《公共使用設施》

- 1.合約使用：照明燈、空調設備、停車場、消防廣播、公共廁所
- 2.申請使用：旗幟建議置點 (免費)、公設建議佈置點 (暫時免費)
- 3.指導使用：空調開關、高壓變電配線、電源啟閉、配接用水、照明、鐵捲門、消防廣播

### 《場內高度》

1. ABC 館高度：低處樑 4.17 公尺，高圓拱 5 公尺 (以消防撒水為限，原高 6.9 公尺)
2. D 館高度：平均使用 4.5-5.5 公尺 (以消防撒水及低樑為限，原高 7 公尺)
- 3.平均使用高度：4 公尺
- 4.裝潢建議高度：4 公尺 (部分區域限高 3.5 公尺)
- 5.後門出口附近逃生警示燈限高 3.7 公尺

### 《水泥柱尺寸》

- 1.柱子尺寸：60x60 公分 (柱配電箱厚度 20 公分，1 柱 2 箱或 1 柱 1 箱)
- 2.滿包包柱建議：120 公分x80 公分x400 公分 H)

備註：各柱點配置均不太相同，如需精準敬請至現場依攤位點量測。

### 《出入口尺寸》

- 1.鐵捲門出入口：共 5 樁；分別是：前外 4.6x4.2H 公尺、前內 5.58x4.35H 公尺、後外 A 4.76 x4.5H 公尺、後外 B 4.9x4.5H 公尺、後內 6.3x4.5H 公尺。
- 2.平均高度：前門 4.2 公尺、後門 4.5 公尺。

### 《地面承載限制》

- 1.承載重量：0.5 噸/平方公尺
- 2.標準攤位承載：4.5 噸 (標準攤位 3 公尺x3 公尺)

## 南紡世貿展覽中心一展館設施各項規格表(續)

### 《電力說明》

- 1.供電規格：高壓 22.8kva
  - 2.供電方式：以正式用電方式供給
  - 3.契約容量：最高契約量 626kw
  - 4.電錶計收標準：用電度數×100 (P.T 倍比) ×20 (C.T 倍比) ×5.8 元/度 (夏季用電 6.3 元/度)
- 備註：進場前、後分次抄錶計算電費；凡租借場地之單位，使用展館照明、空調等電力均依照電表繳納電費。

### 《空調說明》

在春、秋、冬季以 300 噸供應，夏季以 600 噸供應；由展館管理人員管配控制節約。進出場時間不供應冷氣，如有特別需求需提前告知。

### 《用水說明》

水錶計收標準：用水度數×13 元/度；凡租借場地之單位，攤位用水、公共用水均須記入。

### 《廣告牆》

類別	序	公設項目	位置	數量	尺寸(公分)
形象牆	A	大門看板	基地門口	2	485×240(H)
	B	大道看板	大道	11	485×240(H)
	C	館前看板 C-1	館前	4	237×330(H)
		館前看板 C-2	館前	2	237×330(H)
		館前看板 C-3	館前	23	237×330(H)
		北大門看板	兩側	3	450×330(H)
公設	D	外旗幟 D-1	義林路	200	60×150(H)
		內旗幟 D-2	入口大道	150	60×150(H)
	E	拱門	正門口	-	依各需求
	F	佈置看板	正中廊	2	237×330(H)
	G	館內吊旗	館內	-	90×240(H)
	H	其他			